



Tipologia	lampada a sospensione
Materiali e colori	vetro trasparente, verde o ambra; cavo di supporto in acciaio con sfera di sicurezza trasparente; cavo di alimentazione grigio/trasparente
Fonte luminosa	lampadina LED G4 12V DC 1x max 1W / potenza nominale 0,8W / classe energetica G / lumen 69 / K 2700 / CRI 80 / grado di protezione IP65 <u>fonte luminosa registrata EPREL, clicca qui</u> NOTA: specifiche IP - portalampada IP65 (non adatto a immersione); cavi IP68.
Alimentazione	trasformatore 12V DC non incluso
Dimensione	 vetro H 10x7 cm ca. lunghezza cavo 300 cm tagliabile a misura

Codice d'ordine	MRS	trasparente
	MRSA	ambra
	MRSGR	verde

Accessori per sistema gel box	ED6	driver 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmerabile (max 9 lampade)
	MB1	mini gel box IP68 (max 2 connessioni, connettori inclusi)
	MB2	mini gel box IP68 (max 6 connessioni, connettori inclusi)
	KP1	kit prolunga 5 mt con mini gel box IP68 (max 1 lampada)

Accessori per sistema connettori rapidi	ED6CR	driver 10W 12V DC 220-240V IP67 non dimmerabile con connettori rapidi (max 9 lampade)
	CRM	connettore rapido IP68 multiplo - 1 IN & 5 OUT (max 5 connessioni)
	CRS	connettore rapido IN IP68 singolo
	KP2	kit prolunga 5 mt con connettori rapidi IP68 (max 1 lampada)

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH

