



Tipologia lampada a sospensione

Materiali e colori base in acciaio satinato, cavi blu, diffusori in fiberglass naturale Ø 14 o 20 cm, dettagli rame e ottone

Fonte luminosa scheda LED 2x1,1W 24Vdc cad. / potenza nominale 2,2W / classe energetica G / lumen 126 / K 2700 / CRI 90
[fonte luminosa registrata EPREL, clicca qui](#)

Alimentazione driver LED a tensione costante 24Vdc 110V o 240V dimmerabile IGBT/Triac

Dimensioni



sfere PK Ø 14 o 20 cm
altezze non regolabili / connessione con jack
basi quadrate
30×30 / 60×60 cm
basi rettangolari
90×30 cm
basi rotonde
Ø 40 / 78 cm

Disponibile su richiesta con basi di diverse dimensioni e finiture,
con un numero variabile di pendenti e altezze personalizzate.

| | | |
|------------------------|-----------|---|
| Codice d'ordine | CPK3QLVO | / base 30x30 cm / 3xPK14 / naturale / H max 180 cm |
| | CPK5QLVO | / base 30x30 cm / 5xPK14 / naturale / H max 180 cm |
| | CPK7CLVO | / base Ø 40 cm / 7xPK14 / naturale / H max 180 cm |
| | CPK7QLVO | / base 60x60 cm / 7xPK14 / naturale / H max 180 cm |
| | CPK7RLVO | / base 90x30 cm / 3xPK20 - 4xPK14 / naturale / H max 180 cm |
| | CPK10CLVO | / base Ø 78 cm / 4xPK20 - 6xPK14 / naturale / H max 300 cm |
| | CPK20CLVO | / base Ø 78 cm / 8xPK20 - 12xPK14 / naturale / H max 300 cm |