

**Tipologia**

lampada a sospensione con incudine e plug driver

**Materiali e colori**

struttura in ottone con dettagli colore nero, cavo sospensione in acciaio, dimmer/plug driver colore nero, cavo colore blu, incudine in ferro nero

**Fonte luminosa**

**Fonte Luminosa 2700K** Ø 50 cm: modulo LED 18x0,7W 24V / potenza nominale 12,6W / classe energetica D / lumen 2430 / K 2700 / CRI 91 Ø 85 cm: modulo LED 36x0,7W 24V / potenza nominale 25,2W / classe energetica D / lumen 4860 / K 2700 / CRI 91 [fonte luminosa registrata EPREL, clicca qui](#) **Fonte Luminosa 2400K** Ø 50 cm: modulo LED 18x0,7W 24V / potenza nominale 12,6W / classe energetica E / lumen 2160 / K 2400 / CRI 84 Ø 85 cm: modulo LED 36x0,7W 24V / potenza nominale 25,2W / classe energetica E / lumen 4320 / K 2400 / CRI 84 [fonte luminosa registrata EPREL, clicca qui](#)

**Alimentazione**

110-240V\* plug driver con dimmer su cavo (memoria ultimo step) \*Il plug driver 110-240V è fornito solo con la spina elettrica del paese di riferimento. Si prega pertanto di specificare in fase di ordine se la destinazione dell'articolo sia diversa da quella standard del vostro mercato.

## Dimensioni



Ø 50 / 85 cm

cavi sospensione regolabili max 300 cm,  
cavo da lampada a dimmer 30 cm, da dimmer a plug driver 300 cm

---

<b>Codice d'ordine</b>	POTA5F	Ø 50 cm / 2700K
	POTA8F	Ø 85 cm / 2700K
	-----	
	POTA5F24	Ø 50 cm / 2400K
	POTA8F24	Ø 80 cm / 2400K

---

CATELLANI & SMITH SRL  
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG  
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.  
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA  
© CATELLANI & SMITH



Catellani & Smith