




Tipologia	lampada a parete con plug driver
Materiali e colori	struttura in ottone con dettagli colore nero, dimmer/plug driver colore nero, cavo colore blu (disponibile anche con base a parete colore bianco)
Fonte luminosa	Fonte Luminosa 2700K modulo LED 20x0,7W 24V / potenza nominale 14W / classe energetica D / lumen 2700 / K 2700 / CRI 91 fonte luminosa registrata EPREL, clicca qui Fonte Luminosa 2400K modulo LED 20x0,7W 24V / potenza nominale 14W / classe energetica E / lumen 2400 / K 2400 / CRI 84 fonte luminosa registrata EPREL, clicca qui
Alimentazione	110-240V* plug driver con dimmer su cavo (memoria ultimo step) *Il plug driver 110-240V è fornito solo con la spina elettrica del paese di riferimento. Si prega pertanto di specificare in fase di ordine se la destinazione dell'articolo sia diversa da quella standard del vostro mercato. (Versione con base a parete: con driver dimmerabile Triac; 110V disponibile con driver dimmerabile DALI)

Dimensioni



110×95 cm ca.
sporgenza 25 cm ca.
cavo da lampada a dimmer 30 cm, da dimmer a plug driver 300 cm

Codice d'ordine	POTAWF	con plug driver / 2700K
	POTAW	con base a parete 14x14 cm / 2700K

	POTAWF24	con plug driver / 2400K
	POTAW24	con base a parete 14x14 cm / 2400K

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH


Catellani & Smith