


Тип	напольный торшер
Материалы и цвета	прозрачное, зеленое, янтарное стекло; стальная ножка ПРИМЕЧАНИЕ: Ножки коллекции «More» изготовлены из оцинкованной стали. Они подходят для установки на улице, но не обладают защитой от погружестекло; неустойчив к соляному туману.
Источник света	светодиодная лампа, G4, 12 Bdc, 1x 0,8 Вт / номинальная мощность 0,8 Вт / класс энергоэффективности G / 70 лм / 2700 K / CRI 82 Источник света зарегистрирован в **EPREL**, Нажмите здесь ПРИМЕЧАНИЕ: степени защиты IP — патроны (цоколи) IP65 (не пригодны для погружения в воду); кабели IP68; неустойчив к соляному туману.
Питание	трансформатор 12 Bdc не входит в комплект

Размеры



стекло H 10×7 см прибл.
H 70 см (провод 210 см)
H 100 см (провод 170 см)
H 130 см (провод 150 см)

Артикул		
	MR70	H 70 см / прозрачный
	MR70GR	H 70 см / зелёный
	MR70A	H 70 см / янтарный
	MR100	H 100 см / прозрачный
	MR100GR	H 100 см / зелёный
	MR100A	H 100 см / янтарный
	MR130	H 130 см / прозрачный
	MR130GR	H 130 см / зелёный
	MR130A	H 130 см / янтарный

Принадлежности для подвески (колышек или модульная пластина необходимы для монтажа)		
	MSMP	модульная пластина 32x32x32 см (макс. 3 лампы)
	MPT	колышек 25 см

Принадлежности для системы гель-бокс		
	ED6	драйвер 10 Вт, 12 Bdc, 220-240 В, IP67, не диммируемый (макс. 9 ламп)
	MB1	гель-бокс мини, IP68 (макс. 2 подключения, включая соединители)
	MB2	гель-бокс мини, IP68 (макс. 6 подключений, включая соединители)
	KP1	удлинитель 5 м, гель-бокс мини, IP68 (макс 1 лампа)

Принадлежности с быстроразъёмными контактными зажимами		
	ED6CR	драйвер 10 Вт, 12 Bdc, 220-240 В, IP67, не диммируемый, с быстроразъёмными соединителями (макс. 9 ламп)
	CRM	блок быстроразъёмных контактных зажимов, IP68, 1 ВХОД и 5 ВЫХОДОВ (макс. 5 подключений)
	CRS	одиночный быстроразъёмный контактный зажим, IP68
	KP2	удлинитель 5 м, быстроразъёмные контактные зажимы IP68 (макс. 1 лампа)

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH