



Тип	Подвесной
Материалы и цвета	прозрачное, зеленое, янтарное стекло; стальной поддерживающий кабель с прозрачной сферой безопасности; серый/прозрачный кабель питания
Источник света	<p>светодиодная лампа, G4, 12 Vdc, 1x 0,8Вт / номинальная мощность 0,8 Вт / класс энергоэффективности G / 70 лм / 2700 К / CRI 82 / степень защиты IP65</p> <p><u>Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь</u></p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: степени защиты IP — патроны (цоколи) IP65 (не пригодны для погружения в воду); кабели IP68.</p>
Питание	трансформатор 12 Vdc не входит в комплект

Размеры



стекло Н 10×7 см прибл.
длина провода 300 см
Обрезается по размеру

Артикул

MRS прозрачный
MRSA янтарный
MRSGR зелёный

Принадлежности для системы гель-бокс

ED6 драйвер 10 Вт, 12 Vdc, 220-240 В, IP67, не диммируемый (макс. 9 ламп)
MB1 гель-бокс мини, IP68 (макс. 2 подключения, включая соединители)
MB2 гель-бокс мини, IP68 (макс. 6 подключений, включая соединители)
KP1 удлинитель 5 м, гель-бокс мини, IP68 (макс 1 лампа)

Принадлежности с быстроразъёмными контактными зажимами

ED6CR драйвер 10 Вт, 12 Vdc, 220-240 В, IP67, не диммируемый, с быстроразъёмными соединителями (макс. 9 ламп)
CRM блок быстроразъёмных контактных зажимов, IP68, 1 ВХОД и 5 ВЫХОДОВ (макс. 5 подключений)
CRS одиночный быстроразъёмный контактный зажим, IP68
KP2 удлинитель 5 м, быстроразъёмные контактные зажимы IP68 (макс. 1 лампа)