SYPHASFERA DATASHEET



Дизайнер (прозрачный стеклянный шар)	Maurizio Quargnale в сотрудничестве с командой разработки продукта Catellani & Smith.
Дизайнер	Маурицио Кваргнале в сотрудничестве с командой разработки продуктов Catellani & Smith
Тип	напольный
Материалы	цилиндр из сатинированного стекла, металлический стержень, окрашенный в черный цвет, детали из латуни
	ПРИМЕЧАНИЕ: стойки в коллекции «Syphasfera» сделаны из латуни, окрашенной чёрной краской для наружных работ. Они подходят для использования на открытом воздухе, но не являются водонепроницаемыми при погружении.

Источник света

светодиодная лампа, G4, 12 Bdc, 1x0,8W Bт / класс энергоэффективности G / 69 лм / 2700 K / CRI 80 / степень защиты IP65

<u>Источник света зарегистрирован в **EPREL**, Нажмите здесь</u>

ПРИМЕЧАНИЕ: степени защиты IP — патроны (цоколи) IP65 (не пригодны для погружения в воду); кабели и соединители IP68; неустойчив к соляному туману.

Питание

трансформатор 12 Bdc не входит в комплект

Размеры



сфера Ø 8 см

Н общ. 60 см (провод 255 см)

Н общ. 75 см (провод 240 см)

Н общ. 105 см (провод 210 см)

Н общ. 135 см (провод 180 см)

Артикул

SYF60 Н 60 см / стекло

SYF60I Н 60 см / неровное стекло

SYF75 Н 75 см / стекло

SYF75I Н 75 см / неровное стекло

SYF105 Н 105 см / стекло

SYF105I Н 105 см / неровное стекло

SYF135 Н 135 см / стекло

SYF135I Н 135 см / неровное стекло

Принадлежности для системы гель-бокс

ED6 драйвер 10 Вт, 12 В DC, 220-240 В, IP67, не диммируемый (макс. 9 ламп)

(макс. 9 ламп)

MB1 гель-бокс мини, IP68 (макс. 2 подключения, включая

соединители)

МВ2 гель-бокс мини, IP68 (макс. 6 подключений, включая

соединители)

КР1 удлинитель 5 м, гель-бокс мини, IP68 (макс 1 лампа)

Принадлежности с быстроразъёмными контактными зажимами

ED6CR драйвер 10 Вт, 12 В DC, 220-240 В, IP67, не

диммируемый, с быстроразъёмными соединителями

(макс. 9 ламп)

CRM блок быстроразъёмных контактных зажимов, IP68, 1

ВХОД и 5 ВЫХОДОВ (макс. 5 подключений)

CRS одиночный быстроразъёмный контактный зажим, IP68

КР2 удлинитель 5 м, быстроразъёмные контактные зажимы

IP68 (макс. 1 лампа)

