

| | |
|---|---|
| **Дизайнер (прозрачный стеклянный шар)** | Maurizio Quargnale в сотрудничестве с командой разработки продукта Catellani & Smith. |
| **Дизайнер** | Маурицио Кваргнале в сотрудничестве с командой разработки продуктов Catellani & Smith |
| **Тип** | напольный торшер |
| **Материалы** | Прозрачная или неправильной формы стеклянная сфера, металлический стержень, окрашенный в черный цвет, детали из латуни<br><br>ПРИМЕЧАНИЕ: стойки в коллекции «Syphasfera» сделаны из латуни, окрашенной чёрной краской для наружных работ. Они подходят для использования на открытом воздухе, но не являются водонепроницаемыми при погружении. |


**Источник света**

светодиодная лампа, G4, 12 Bdc, 1x0,8W Вт / номинальная мощность 0,8 Вт / класс энергоэффективности G / 70 лм / 2700 K / CRI 82
Источник света зарегистрирован в **EPREL**, Нажмите здесь
ПРИМЕЧАНИЕ: степени защиты IP — патроны (цоколи) IP65 (не пригодны для погружения в воду); кабели IP68; неустойчив к соляному туману.

**Питание**

трансформатор 12 Bdc не входит в комплект

**Размеры**




сфера Ø 8 см
H общ. 60 см (провод 255 см)
H общ. 75 см (провод 240 см)
H общ. 105 см (провод 210 см)
H общ. 135 см (провод 180 см)

**Артикул**

| | |
|---|---|
| SYF60 | H 60 см / стекло |
| SYF60I | H 60 см / неровное стекло |
| SYF75 | H 75 см / стекло |
| SYF75I | H 75 см / неровное стекло |
| SYF105 | H 105 см / стекло |
| SYF105I | H 105 см / неровное стекло |
| SYF135 | H 135 см / стекло |
| SYF135I | H 135 см / неровное стекло |

**Принадлежности для системы гель-бокс**

| | |
|---|---|
| ED6 | драйвер 10 Вт, 12 В DC, 220-240 В, IP67, не диммируемый (макс. 9 ламп) |
| MB1 | гель-бокс мини, IP68 (макс. 2 подключения, включая соединители) |
| MB2 | гель-бокс мини, IP68 (макс. 6 подключений, включая соединители) |
| KP1 | удлинитель 5 м, гель-бокс мини, IP68 (макс 1 лампа) |

**Принадлежности с быстроразъёмными контактными зажимами**

| | |
|---|---|
| ED6CR | драйвер 10 Вт, 12 В DC, 220-240 В, IP67, не диммируемый, с быстроразъёмными соединителями (макс. 9 ламп) |
| CRM | блок быстроразъёмных контактных зажимов, IP68, 1 ВХОД и 5 ВЫХОДОВ (макс. 5 подключений) |
| CRS | одиночный быстроразъёмный контактный зажим, IP68 |
| KP2 | удлинитель 5 м, быстроразъёмные контактные зажимы IP68 (макс. 1 лампа) |

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH

Catellani&Smith