




Тип	напольный
Материалы и цвета	<p>стойка и детали из простой латуни, линза из стекла</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: стойки модели «Syphaduepassi» сделаны из латуни. Их можно устанавливать на улице, но без погружения в воду. По запросу возможна поставка стоек, пригодных для установки в воду.</p>
Источник света	<p>светодиодная лампа, G4, 12 В DC, 1x1,5 Вт / класс энергоэффективности A+ / 150 лм / 2700 К / CRI 85 / степень защиты IP65</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ: степени защиты IP — патроны (цоколи) IP65 (не пригодны для погружения в воду); кабели и соединители IP68; драйверы IP67; лампы IP44 (обычно)</p>
Питание	трансформатор 12 В DC не входит в комплект

Размеры



H общ. 45 см, провод 225 см

H общ. 75 см, провод 195 см

Артикул

SYD45 H 45 см

SYD75 H 75 см

Принадлежности для системы гель-бокс

ED6 драйвер 10 Вт, 12 В DC, 220-240 В, IP67, не диммируемый (макс. 9 ламп)

MB1 гель-бокс мини, IP68 (макс. 2 подключения, включая соединители)

MB2 гель-бокс мини, IP68 (макс. 6 подключений, включая соединители)

KP1 удлинитель 5 м, гель-бокс мини, IP68 (макс 1 лампа)

Принадлежности с быстроразъёмными контактными зажимами

быстроразъёмными соединителями (макс. 9 ламп)
CRM блок быстроразъёмных контактных зажимов, IP68, 1 ВХОД и 5 ВЫХОДОВ (макс. 5 подключений)

CRS одиночный быстроразъёмный контактный зажим, IP68

KP2 удлинитель 5 м, быстроразъёмные контактные зажимы IP68 (макс. 1 лампа)