Тип	Подвесной
Материалы и цвета	провод синий; завитки из меди, никелированные; съёмные линзы из стекла
Источник света	Светодиоды 1×1,1 Вт кажд. , заменяемые 24 В / номинальная мощность 1,1 Вт / класс энергоэффективности G / 63лм кажд. / 2700 K / CRI 90 Источник света зарегистрирован в **EPREL**, Нажмите здесь
Питание	Драйвер светодиода с постоянным напряжением 24 В, IGBT / симистор с регулируемой яркостью 110 или 240 В

Размеры



15/20/24 светодиодов
основание 150×30 или 60×60 см
H общ. 120 см, не регулируемая,
линзы Ø 32 мм

Доступно по запросу с основаниями разных размеров и отделок, с переменным количеством подвесок и индивидуальной высотой.

Артикул

JO15QLVO	15 светодиодов / основание 60x60 см
JO20QLVO	20 светодиодов / основание 60x60 см
JO24QLVO	24 светодиода / основание 60x60 см
JO15RLVO	15 светодиодов / основание 150x30 см
JO20RLVO	20 светодиодов / основание 150x30 см
JO24RLVO	24 светодиода / основание 150x30 см

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH

Catellani&Smith