




<b>Тип</b>	Подвесной
<b>Материалы и цвета</b>	провод синий; завитки из меди, никелированные; съёмные линзы из стекла
<b>Источник света</b>	Светодиоды 1×1,1 Вт кажд. , заменяемые 24 В / номинальная мощность 1,1 Вт / класс энергоэффективности G / 63лм кажд. / 2700 К / CRI 90  <u><a href="#">Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь</a></u>
<b>Питание</b>	Драйвер светодиода с постоянным напряжением 24 В, IGBT / симистор с регулируемой яркостью 110 или 240 В

## Размеры



15/20/24 светодиода  
основание 150×30 или 60×60 см  
H общ. 120 см, не регулируемая,  
линзы Ø 32 мм

Доступно по запросу с основаниями разных размеров и отделок, с переменным количеством подвесок и индивидуальной высотой.

## Артикул

JO15QLVO	15 светодиодов / основание 60x60 см
JO20QLVO	20 светодиодов / основание 60x60 см
JO24QLVO	24 светодиода / основание 60x60 см
JO15RLVO	15 светодиодов / основание 150x30 см
JO20RLVO	20 светодиодов / основание 150x30 см
JO24RLVO	24 светодиода / основание 150x30 см