



Тип	Подвесной
Материалы и цвета	светодиодов Ø 40/60/80 см полусфера из алюминия с неровной внутренней поверхностью, покрытой фольгой под золото/серебро/медь, снаружи чёрная матовая Ø 100 см полусфера из стекловолокна с неровной внутренней поверхностью, покрытой фольгой под золото/серебро/медь, снаружи чёрная матовая
Источник света	Ø 40/60 см Плата светодиодов 24 В DC 2x3,2 Вт / номинальная мощность 6,4 Вт / класс энергоэффективности E / 860 лм / 2700 К / CRI 80 Ø 80/100 см Плата светодиодов 24 В DC 4x3,2 Вт / номинальная мощность 12,8 Вт / класс энергоэффективности E / 1720 лм / 2700 К / CRI 80 Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь

Питание

драйвер 24 В DC 220-240 В, диммируемый Triac
(110 В по запросу)

Размеры



основание Ø 15x7,5 см
Ø 40/60 см с 2 ложечками
Ø 80/100 см с 4 ложечками
провода подвески 170 см обрезаются под размер

Артикулы Ø 40/60 см

SM24LS Ø 40 см / серебро
SM24LG Ø 40 см / золото
SM24LC Ø 40 см / медь
SM26LS Ø 60 см / серебро
SM26LG Ø 60 см / золото
SM26LC Ø 60 см / медь

Артикулы Ø 80/100 см

SM28LS Ø 80 см / серебро
SM28LG Ø 80 см / золото
SM28LC Ø 80 см / медь
SM210LS Ø 100 см / серебро
SM210LG Ø 100 см / золото
SM210LC Ø 100 см / медь

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH