



Тип	Подвесной
Материалы и цвета	светодиодов Ø 40/60/80 см полусфера из алюминия с неровной внутренней поверхностью, покрытой фольгой под золото/серебро/медь, снаружи чёрная матовая Ø 100 см полусфера из стекловолокна с неровной внутренней поверхностью, покрытой фольгой под золото/серебро/медь, снаружи чёрная матовая
Источник света	Ø 40/60 см светодиодная плата, 24 В DC / 2x4 Вт / класс энергоэффективности F / 840 лм / 2700 К / CRI >80 Ø 80/100 см светодиодная плата, 24 В DC / 4x4 Вт / класс энергоэффективности F / 1680 лм / 2700 К / CRI >80 <u>Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь</u>

Питание

драйвер 24 В DC низковольтный 220-240 В, диммируемый Triac
(110 В по запросу)

Размеры



основание Ø 15x7,5 см,
Ø 40/60 см с 2 ложечками
Ø 80/100 см с 4 ложечками
провода подвески 170 см обрезаются под размер

Артикулы Ø 40/60

SM24LS Ø 40 см / серебро
SM24LG Ø 40 см / золото
SM24LC Ø 40 см / медь
SM26LS Ø 60 см / серебро
SM26LG Ø 60 см / золото
SM26LC Ø 60 см / медь

Артикулы Ø 80/100

SM28LS Ø 80 см / серебро
SM28LG Ø 80 см / золото
SM28LC Ø 80 см / медь
SM210LS Ø 100 / серебро
SM210LG Ø 100 / золото
SM210LC Ø 100 / медь