



<b>Тип</b>	Подвесной
<b>Материалы и цвета</b>	металлическая конструкция полусфера из алюминия с неровной внутренней поверхностью, покрытой фольгой под золото/серебро/медь, снаружи чёрная матовая; стальная ложечка-контротражатель с креплением для светодиодов
<b>Источник света</b>	светодиодная плата, 24 В DC / 6x3,9 Вт / класс энергоэффективности F / 2520 лм / 2700 К / CRI 80  <a href="#">Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь</a>
<b>Питание</b>	драйвер 24 В DC низковольтный 220-240 В, диммируемый Triac

## Размеры



основание  $\varnothing$  7x6,5 см,  
провода подвески 170 см  
обрезаются под размер

—

3x  $\varnothing$  40 см x Н 20 см  
Н макс. 190 см, прибл., регулируемая  
ширина 105 см. прибл.

—

3x  $\varnothing$  60 см x Н 30 см  
Н макс. 200 см, прибл., регулируемая  
ширина 145 см. прибл.

---

## Артикул

SM234LS	3x $\varnothing$ 40 см / серебро
SM234LG	3x $\varnothing$ 40 см / золото
SM234LC	3x $\varnothing$ 40 см / медь
SM236LS	3x $\varnothing$ 60 см / серебро
SM236LG	3x $\varnothing$ 60 см / золото
SM236LC	3x $\varnothing$ 60 см / медь