



Тип	Подвесной
Материалы	основание металлическое, рассеиватель из алюминия
Источник света	<p>Malagola 27 Светодиод COB 1x2,3 Вт @250 мА / номинальная мощность 2,3 Вт / класс энергоэффективности F / 350 лм / 2700 К / CRI ≥80</p> <p><u>Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь</u></p> <p>Malagola 55 светодиодная лампа, E27, 230 В, 1x7,5 Вт with silver crown / класс энергоэффективности F / 810 лм / 2700 К / CRI 82 / диммируемая IGBT/Triac</p> <p><u>Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь</u></p> <p>Malagola 110 светодиодная лампа, E27, 230 В, 3x7,5 Вт with silver crown / класс энергоэффективности F / 2430 лм / 2700 К / CRI 82 / диммируемая IGBT/Triac</p> <p><u>Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь</u></p>

Питание


Malagola 27
драйвер 110 -240 В не диммируемый

Malagola 55/110
110 В (без ламп) — 240 В

Размеры

Malagola 27
основание Ø 9×3,5 см
рассеиватель 27×13×11 см
провод подвески 170 см обрезается по размеру

—
Malagola 55
основание Ø 8×2,5 см
рассеиватель 55×30×25 см
провод подвески 170 см обрезается по размеру



Malagola 110
основание Ø 9×5 см
рассеиватель 110×45×45 см
провода подвески 170 см обрезаются под размер

**Артикулы
Malagola 27**

ML27LG золото
ML27LS серебро
ML27LC медь

**Артикулы
Malagola 55**

ML55LG золото
ML55LS серебро
ML55LC медь

**Артикулы
Malagola 110**

ML110LG золото
ML110LS серебро
ML110LC медь