



Тип	Подвесной
Материалы	основание металлическое, рассеиватель из алюминия
Источник света	<p>Malagola 27 Светодиод COB 1x2 Вт @210 мА / номинальная мощность 2 Вт / класс энергоэффективности F / 300 лм / 2700 К / CRI ≥80</p> <p><u>Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь</u></p> <p>Malagola 55 светодиодная лампа, E27, 230 В, 1x8 Вт / номинальная мощность 8 Вт / класс энергоэффективности E / 1055 лм / 2700 К / CRI >80</p> <p><u>Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь</u></p> <p>Malagola 110 светодиодная лампа, E27, 230 В, 3x8 Вт / номинальная мощность 24 Вт / класс энергоэффективности E / 3165 лм / 2700 К / CRI >80</p> <p><u>Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь</u></p>

Питание

Malagola 27
драйвер 110 -240 В не диммируемый


Malagola 55/110
110 В (без ламп) — 240 В

Размеры



Malagola 27
основание Ø 9×3,5 см
рассеиватель 27×13×11 см
провод подвески 170 см обрезается по размеру

—
Malagola 55
основание Ø 8×2,5 см
рассеиватель 55×30×25 см
провод подвески 170 см обрезается по размеру



Malagola 110
основание Ø 9×5 см
рассеиватель 110×45×45 см
провода подвески 170 см обрезаются под размер

Артикулы Malagola 27

ML27LG золото
ML27LS серебро
ML27LC медь

Артикулы Malagola 55

ML55LG золото
ML55LS серебро
ML55LC медь

Артикулы Malagola 110

ML110LG золото
ML110LS серебро
ML110LC медь