



Тип	Подвесной
Материалы	основание металлическое, белое; абажур из стекловолокна
Источник света	<p>Ø 40/60 см светодиодная лампа, E27, 230 В, 1x7 Вт with silver crown / класс энергоэффективности F / 600 лм / 2700 К / CRI 80 / диммируемая IGBT/Triac</p> <p>Ø 80/100 см светодиодная лампа, E27, 230 В, 3x7 Вт with silver crown / класс энергоэффективности F / 1800 лм / 2700 К / CRI 80 / диммируемая IGBT/Triac</p> <p><u>Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь</u></p>
Питание	110 В (без ламп) — 240 В

Размеры



абажур Ø 40/60 см
основание Ø 8×4 см
провод подвески 170 см
Обрезается по размеру



абажур Ø 80/100 см
основание Ø 8×5,5 см
провод подвески 170 см
Обрезается по размеру

Артикулы Ø 40/60 см

PK494LWG Ø 40 / золото/снаружи белый
PK494LWS Ø 40 / серебро/снаружи белый
PK496LWG Ø 60 / золото/снаружи белый
PK496LWS Ø 60 / серебро/снаружи белый

Артикулы Ø 80/100 см

PK498LWG Ø 80 / золото/снаружи белый
PK498LWS Ø 80 / серебро/снаружи белый
PK4910LWG Ø 100 / золото/снаружи белый
PK4910LWS Ø 100 / серебро/снаружи белый