




Тип	Подвесной
Материалы	контротражатель из стекловолокна, диски из алюминия, стойки и основания металлические
Комбинации цветов	<p>контротражатель чёрный / под золото стойка чёрная / диск под золото / основание чёрное</p> <p>контротражатель чёрный / под медь стойка чёрная / диск под медь / основание чёрное</p> <p>контротражатель белый / белый стойка золотистая / диск окрашенный белый / основание белое</p> <p>контротражатель белый / под золото стойка сатинированная / диск окрашенный белый / основание белое</p> <p>контротражатель белый / белый стойка сатинированная / диск окрашенный белый / основание белое</p>

Источник света светодиодный модуль 2x17 Вт / номинальная мощность 34 Вт / класс энергоэффективности A+ / 3400 лм/ 2700 К / CRI > 80

Источник света не зарегистрирован в EPREL

Питание 110 или 240 В, диммируемый*

Размеры



основание Ø 9x3,5 см,
провод подвески 120 см
Обрезается по размеру,
контротражатель Ø 100 см припл.
Н 53 см припл.,
диски поворотные Ø 17 см

Артикул

LS23	чёрный /золото / чёрный
LS24	чёрный /медь / чёрный
LS25	белый / золото
LS26	белый /золото / сатинированный
LS28	белый / сатинированный