



**Тип**                   напольный

**Материалы**       основание и конструкция из металла и латуни, цилиндрический абажур из алюминия

**Цветовая гамма**   белое основание / красная трубка / желтая/синяя конструкция / красный наконечник / латунные детали / черный провод

черные основание и конструкция / красный наконечник / латунные детали / черный провод

белые основание и конструкция / красный наконечник / латунные детали / черный провод

**Источник  
света**

вниз: светодиодный модуль COB 1x15 Вт / номинальная мощность 15 Вт / класс энергоэффективности D / 2187 лм / 2700 К / CRI 80

Источник света зарегистрирован в **EPREL**, Нажмите здесь

вверх: светодиод 1x1 Вт / номинальная мощность 1 Вт / класс энергоэффективности D / 140 лм / 2700 К / CRI 85

Источник света зарегистрирован в **EPREL**, Нажмите здесь

**Питание**

110-240 В\* - штепсельный драйвер двойной включатель на основании: кнопочный диммер (красная кнопка - светодиод COB, светящий вниз) / включение/отключение (черная кнопка - светодиод с дихроичным фильтром, светящий вверх)

\*Внешний драйвер 110-240 В поставляется только с вилкой, стандартно используемой в стране заказчика. При заказе просьба указывать, если характеристики изделия должны отличаться от стандартных для вашего рынка

**Размеры**



основание 40x40 см  
H источника света мин. 187 см / макс. 238 см пригл.  
вылет 200 см пригл.

**Артикул**

ETRBIG «colourful» / основные цвета  
ETRBIGB черный  
ETRBIGW белый