LIGHT STICK DATASHEET



Тип	настенный	ИЛИ	потолочный

Материалы металлическое основание и конструкция

Источник света

Светодиодная плата 4×1 Вт / номинальная мощность 4 Вт 350 мА / класс энергоэффективности D / 596 лм / 2700 К / CRI 85

Светодиодная плата 6×1 Вт / номинальная мощность 6 Вт 350 мА / класс энергоэффективности D / 894 лм / 2700 K / CRI 85

Светодиодная плата 8×1 Вт / номинальная мощность 8 Вт 350 мА / класс энергоэффективности D / 1192 лм / 2700 K / CRI 85

Источник света зарегистрирован в**EPREL**, Нажмите здесь

Питание

драйвер пост. тока 350 мА 230 В, диммируемый, Triac (4/6 светодиодов- версия 110 В не диммируемая) (8 светодиодов - версия 110 В по запросу)

Размеры



Артикул LS	Р4 4 свето	диода / никель	5
-------------------	------------	----------------	---

LSP4G 4 светодиода / сатинированное золото

LSP4B 4 светодиода / матовый чёрный

LSP6 6 светодиодов / никель

LSP6G 6 светодиодов / сатинированное золото

LSP6B 6 светодиода / матовый чёрный

LSP8 8 светодиодов / никель

LSP8G 8 светодиодов / сатинированное золото

LSP8B 8 светодиода / матовый чёрный

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. © 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH

