



<b>Тип</b>	Подвесной
<b>Материалы и цвета</b>	Структура из латуни с черными деталями, подвесной кабель синего цвета, белое основание
<b>Источник света</b>	<b>Источник света 2700K</b> Ø 50 см: светодиодный модуль 18x0,7 Вт 24V / номинальная мощность 12,6 Вт / класс энергоэффективности D / 2430 лм / 2700 К / CRI 91 Ø 85 см: светодиодный модуль 36x0,7 Вт 24V / номинальная мощность 25,2 Вт / класс энергоэффективности D / 4860 лм / 2700 К / CRI 91 <b>Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь</b> <b>Источник света 2400K</b> Ø 50 см: светодиодный модуль 18x0,7 Вт 24V / номинальная мощность 12,6 Вт / класс энергоэффективности E / 2160 лм / 2400 К / CRI 84 Ø 85 см: светодиодный модуль 36x0,7 Вт 24V / номинальная мощность 25,2 Вт / класс энергоэффективности E / 4320 лм / 2400 К / CRI 84 <b>Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь</b>
<b>Питание</b>	220-240 В светодиодный драйвер постоянного тока диммируемый Triac (110 В по запросу / диммируемый DALI)

## Размеры



Ø 50 / 85 см  
основание Ø 18×7,5 см  
провод подвески 170 см Обрезается по размеру

---

<b>Артикул</b>	POTA5S	/ Ø 50 см / 2700K
	POTA8S	/ Ø 85 см / 2700K
	-----	
	POTA5S24	/ Ø 50 см / 2400K
	POTA8S24	/ Ø 85 см / 2400K

---

CATELLANI & SMITH SRL  
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG  
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.  
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA  
© CATELLANI & SMITH



Catellani & Smith