




Тип	Настенный светильник с драйвером с вилкой
Материалы и цвета	Структура из латуни с черными деталями, черный диммер/драйвер с вилкой, синий провод (Также доступен с белым настенным основанием)
Источник света	Источник света 2700K светодиодный модуль 20x0,7 Вт 24V / номинальная мощность 14 Вт / класс энергоэффективности D / 2700 лм / 2700 К / CRI 91 <u>Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь</u> Источник света 2400K светодиодный модуль 20x0,7 Вт 24V / номинальная мощность 14 Вт / класс энергоэффективности E / 2400 лм / 2400 К / CRI 84 <u>Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь</u>
Питание	110-240 В* драйвер с диммером *Внешний драйвер 110-240 В поставляется только с вилкой, стандартно используемой в стране заказчика. При заказе просьба указывать, если характеристики изделия должны отличаться от стандартных для вашего рынка (Версия с настенным основанием: с диммируемым драйвером Triac; 110V доступен с диммируемым драйвером DALI)

Размеры



110×95 см

выступ ок. 25 см

длина шнура от светильника до диммера — 30 см, от диммера до
штепсельного драйвера — 300 см

Артикул

POTAWF	с драйвером с вилкой / 2700K
POTAW	с настенным основанием 14x14 см / 2700K

POTAWF24	с драйвером с вилкой / 2400K
POTAW24	с настенным основанием 14x14 см / 2400K

CATELLANI & SMITH SRL
VIA CIMITERO 1/A, 24020 VILLA DI SERIO, BG
CAP. SOC. € 500.000 I.V. CF, P.IVA E REG. IMPR. BG IT02656220163, ISCRIZ.
REGISTRO PILE/ACCUMULATORI N. IT25020P00010228, RIPRODUZIONE RISERVATA
© CATELLANI & SMITH

